日付:

炉内カメラ調査表

調査者

客 先 名			
炉　名　称	メーカー名:		
種　　別	ボイラー・加熱炉・焼却炉・雰囲気炉・その他(　　)		
設 置 条 件	防爆　・　非防爆	新設・既設(　　)	
炉　形　状	H:　　W:　　D:　　(　　Φ: 円筒の場合　　)		
	厚 み	炉壁:　　断熱材材質:	
バ ー ナ ー	形状:	本数:	
炉 内 温 度	℃	燃 料	
取 付 位 置	H:　　W:　　D:　　取付角度:		
	フランジ・覗き窓・その他	周囲温度　　℃	
監 視 範 囲	視野範囲:　　度　　カメラから対象迄の距離:　　m		
監 視 対 象	メインバーナー・パイロットバーナー・配管・炉壁・炉底・その他(　　)		
必要カメラ視野角	水平:　　垂直:		
カメラタイプ	アナログ (NTSC・AHD)　　ネットワーク(200万画素・500万画素)		
レンズ方式	直視、リレーレンズ方式(ストレート・斜視【　　°)		
カ メ ラ 冷却方法	計装用空気あり・プラント用空気あり・冷却水あり		
配　線　長	カメラ－モニタ間:		
ス ケ ッ チ ※炉形状とバーナー位置が分かるもの	炉形状、バーナー位置、カメラ位置、視野範囲を記入ください		
その他・特記事項			

※すでに炉内カメラ使用中の場合、レンズ長さ、カメラハウジングサイズを記入